

Popis	Víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®, vytvrzující absorbováním vzdušné vlhkosti
Použití	Pro elastické spoje a utěšňování v konstrukcích v interiéru i exteriéru, montáž okenních parapetů, podlahových lišt, schodů, dlaždic, spojování kovů, spoje mezi okenními rámy a zdívkami, dilatační spáry v podlahách a stěnách na balkonech, terasách a bazénech, spojování kovových a dřevěných konstrukcí. Vhodný pro tmelení i lepení. Odolává ozónu a UV záření.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> - vytvoření trvalého nepropustného spojení ve stavebních konstrukcích a materiálech - vhodný pro lepení, tmelení a výplně - vysoce elastický, výborná lepivost s většinou materiálů i na vlhké podklady, - není smršťivý, nevytváří trhliny ani praskliny - po vytvrzení je možnost provedení povrchové úpravy např. barvením nebo broušením - trvalá odolnost vůči klimatickým podmínkám a UV záření - snadná aplikace, estetický vzhled - neobsahuje nebezpečné látky

Technické údaje:

Nevytvrzený:

- Báze: Polymer Flextec® vytvrzující vzdušnou vlhkostí
- Zápach: Alkoholový
- Konzistence: Pasta
- Hustota: Přibl. 1,4 g/ml
- Odpor proti toku: < 2 mm
- Doba vytvoření slupky: Přibl. 15 min.
- Rychlost vytvrzování: Přibl. 2,5 mm/24 hodin
- Initial tack (Okamžitá pevnost) : Přibl. 10 g/cm 2
- Aplikační teplota: od +5°C do +40°C (teplota podkladu)

Vytvrzený:

- Zápach: Bez zápachu
- Tvrdost Shore A: 40
- Modul pružnosti 100%: Přibl. 0,80 N/mm² (ISO 8339-A)
- Pevnost v tahu: Přibl. 1,0 N/mm² (ISO 8339-A)
- Prodloužení při přetržení: Přibl. 250% (ISO 8339-A)
- Prodloužení při přetržení: Přibl. 400% (ISO 8339-B)
- Tvarová paměť: Přibl. 85% (ISO 7389-B)
- Teplotní odolnost: -40 °C až 80 °C
- Smrštění: - 3%
- Možnost roztažení: 25%
- Doporučená šířka spoje: 10-35 mm



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad
Kysucou|
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.

Politických vězňů 1233 | 251 01 Říčany |
Česká republika
+420 702 075 663 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad
Kysucou |
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.

Politických vězňů 1233 | 251 01 Říčany |
Česká republika
+420 702 075 663 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz