

KOREKTOR SKLONU

	Kód	Korektor sklonu	H (mm)		D	Balenie (ks)
	24-02	2%	3,5	13,0	206	50
	24-01	1%	3,5	6,5	206	50



Popis

Pre vyrovnanie sklonu terasy a pevné usadenie dlažby do výškovo nastaviteľných terčov odporúčame použitie špeciálnych kruhových sklonových podložiek Ø 206 mm s min výškou jednej strany "H" 3,5 mm. Sklonové podložky sú v dvoch variantach pre vyrovnanie sklonu 1 a 2%. Korektory sklonu používame v kombinácii s výškovo nastaviteľnými terčami. Výškovo nastaviteľný terč (základňu) celou plochou usadíme na korektor sklonu, tak aby sme vyrovnali sklon terasy. Korektory sklonu sú stohovateľné na seba pre prípad vyrovnanie väčšieho sklonu (napr. 3 - 5%). Na rubovej strane sklonovej podložky je vyznačený okraj pre odrezanie v prípade inštalácie pri stene alebo rohu.



GB SPOL, s.r.o.
 Staničná 1492 |
 023 02 Krásno nad Kysucou |
 Slovenská republika
 +421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.
 Politických väzňů 1233 |
 251 01 Říčany |
 Česká republika
 +420 702 075 663 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz